

Caratteristiche Tecniche

Caracteristiques Techniques Technical Data Technische Daten Características Tecnicas Технические Характеристики



ACM srl

Via A. Einstein, 7

42017 Novellara (RE) - Italy

Tel. +39 0522 652259 / +39 0522 661284

Fax +39 0522 653433

E-mail: acm@acmitaly.com

www.acmitaly.com

	TEKNO UNO/300	TEKNO UNO/400
Diametro volani mm. - Diamètre des volants mm. Flywheels diameter mm. - Roller Durchmesser mm. Diámetro Volantes mm. - Диаметр шкивов мм	710	710
Velocità avanzamento - Vitesse d'avancement Feeding speed - Vorschubgeschwindigkeit Velocidad de avance - Скорость подачи	0÷18 mt/min	0÷18 mt/min
Potenza motore - Puissance moteur Motor power - Motorstarke Potencia motor - Мощность мотора	Hp 20	Hp 20
Altezza min di taglio mm. - Hauteur min de coupe mm. Min. cutting height mm. - Min. Schnitthöhe mm. Altura min. de corte mm. - Мин высота реза мм	3	3
Altezza max di taglio mm. - Hauteur max de coupe mm. Max. cutting height mm. - Max. Schnitthöhe mm. Altura max. de corte mm. - Макс высота реза мм	80	80
Altezza max. pezzo mm. - Hauteur max. de la pièce mm. Max. workpiece height mm. - Max. Höhe der Werkstück mm. Altura max. de la pieza mm. - Макс высота заготовки мм	300	300
Lunghezza min. di taglio mm. - Longueur min. de coupe mm. Min. cutting length mm. - Min. Schnittlänge mm. Largo min. de la sierra mm. - Мин длина реза мм	300	300
Larghezza max di taglio mm. - Largeur max de coupe mm. Max cutting width mm. - Max schnitthöhe mm. Ancho max. de corte mm. - Макс ширина реза мм	300	400
Lunghezza/Larghezza del nastro mm. - Longueur de la lame mm. Blade length mm. - Blattlänge mm. Largo de la sierra mm. - Длина / Ширина ленточного полотна мм	4572 x 27 std x 41 opt	4572 x 27 std x 41 opt
Dimensioni d'ingombro mm. - Encombrements mm. Overall dimension mm. - Platzbedarf mm. Dimensiones d'ostrucción mm. - Габаритные размеры мм	3000x2230x2050	3000x2230x2050
Peso kg. - Poids kg. - Weight kg. Gewicht kg. - Peso kg. - Вес кг	1700	1800
Dimensioni di imballaggio mm. - Dimensions d'emballage mm. Overall packing dimensions mm. - Verpackung dimensions mm. Dimensiones de l'embalaje mm. - Упаковочные размеры мм	3050x2280x2150	3050x2280x2150


La ACM si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche a propria discrezione anche senza preavviso alla Spett. Clientela • La Cie ACM se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes les modifications qu'elle jugera utiles ou nécessaires, sans changer leur caractéristiques essentielles • Messrs ACM have the right to modify their products without changing their main features • Die Firma ACM hat das Recht, jederzeit ihre Produkte nach Belieben zu modifizieren, auch ohne den Kunden zu benachrichtigen • ACM se reserva en cualquier momento de aportar modificaciones a propria discrecion tambien sin avisar sus Estimados clientes • Компания Производители ACM сохраняет за собой право вносить изменения в структуру оборудования без уведомления Уважаемые Покупатели.



TEKNO UNO



TEKNO UNO



Taglio di lamelle di parquet, elementi per imballaggi, perlinati e rivestimenti - Découpe de lamelles pour parquet, éléments pour emballages, lambris et revêtements - Cuts parquet boards, packing materials, tongued and grooved boards and cladding - Sägen von Parkettlamellen, Verpackungselementen, Wandverkleidungen und anderen Verkleidungen - Corte de láminas de parquet, elementos para embalajes, machihembrados y revestimientos - Раскрой ламелей для паркета, элементов для упаковок, вагонки и облицовки.

Di serie - Fournis en série - Standard features Serienmässig - De serie - В базовой комплектации:

- 1 Avviamento YΔ automatico - Démarrage YΔ automatique - Automatic YΔ starter
Automatisches Starten YΔ - Encendido YΔ automático - Автоматический запуск YΔ
- 2 Movimento di salita e discesa motorizzato con programmazione elettronica della quota e visualizzatore elettronico - Mouvement de montée et descente motorisé à programmation électronique de la cote et avec afficheur électronique - Motorised rise and fall movement with height electronic programming and electronic display - Angetriebene Hebe- und Senkbewegung mit elektronischer Höhenprogrammierung und elektronischer Anzeige - Movimiento motorizado de subida y descenso con programación electrónica de cotas y visualizador electrónico - Электропривод подъема и опускания, электронное программирование параметров, электронный визуализатор данных.
- 3 Visualizzatore elettronico di quota - Écran à affichage électronique des hauteurs - Electronic height display - Elektronische Höhenanzeige - Visualizador electrónico de cotas - Электронный визуализатор параметров
- 4 Tappeto di avanzamento e ritorno con variatore idraulico di velocità - Tapis d'avance et retour

commandes par variateur hydraulique de vitesse - Feed and return belt acted by hydraulic speed variator - Vor- und Rücklaufband mit hydraulischem Geschwindigkeitsregler - Tapete de avance y vuelta por variador hidráulico de velocidad - Подающий транспортер с гидравлическим вариатором скорости.

5 Sistema di tensione lama idraulico automatico - Système hydraulique automatique de tension de la lame - Automatic hydraulic blade tensioning system - Automatisches hydraulisches Sägeblattspannsystem - Sistema hidráulico y automático de tensión de la hoja - Гидравлическая система натяжения пил

6 Guidalame di precisione ad alta efficienza - Guide-lames de précision d'une grande efficacité - High-efficiency, precision blade guide - Hochleistungs-Präzisionssägeblattführungen - Guía hojas de precisión y gran eficiencia - Пильные направляющие высокой точности

7 Pressori in entrata e uscita a comando pneumatico - Presseurs en entrée et sortie à commande pneumatique - Pneumatically controlled infeed and outfeed pressers - Pneumatisch gesteuerte Niederhalter im Ein- und Auslauf - Presores de mando neumático en entrada y salida - Прижимы на входе и выходе с пневматическим.

8 Pannello di comando remotato - Tableau de commande à distance - Remote control panel Ferngesteuerte Steuer tafel - Tablero de mando a control remoto - Панель управления

9 Tappeto motorizzato di ritorno del pezzo - Tapis motorisé de retour de la pièce - Motor-driven belt for workpiece return - Angetriebenes Werkstückrücklaufband - Cinta motorizada de retroceso de la pieza - Электропривод транспортера против возврата заготовок

10 Pressore pneumatico in uscita - Presseur pneumatique en sortie - Outfeed pneumatic

pressure system - Pneumatischer Niederhalter im Auslauf - Presor neumático de salida - Автоматический прижим на выходе

Optionals - Sur demande - On request - Sonderzubehor - Opcional - Опции

11 Lubrificazione e soffiatura nell'area di taglio - Lubrification et soufflage dans la zone de découpe - Lubrication and blowing in the cutting area - Schmierung und Gebläse im Sägebereich - Lubricación y soplado en el área de corte - Смазка и обдув реза

12 Inverter al motore principale - Inverseur au moteur principal - Inverter for main motor - Inverter am Hauptmotor - Inverter para el motor principal - Инвертер главного мотора

13 Lama con denti in metallo duro per legno secco con affilatura a tre spoglie (Asportazione su legno secco: 1,1÷1,3 mm.) - Lame à dents en carbure pour le bois sec, affûtage à trois inclinations - (Extraction sur bois sec: 1,1÷1,3 mm.) - Blade with T.C.T. teeth for dry wood with triple-angle sharpening (Cutting of dry wood: 1,1÷1,3 mm.) - Sägeblatt mit Zähnen aus Hartmetall für trockenes Holz, mit drei Schrägschliffen (Abtragung an trockenem Holz: 1,1÷1,3 mm.) - Hoja con dientes de metal duro para madera seca, con afilado de tres inclinaciones (Extracción en madera seca: 1,1÷1,3 mm.) - Пила с зубьями из твердого металла для сухого дерева с заточкой с 3 сторон (съем на сухих заготовках: 1,1÷1,3 mm.)

14 Lama speciale per legno umido (Asportazione su legno umido: 1,35 mm.) - Lame spéciale pour bois humide (Extraction sur bois humide: 1,35 mm.) - Special blade for wet wood (Cutting of green wood: 1,35 mm.) - Spezialsägeblatt für feuchtes Holz (Abtragung an feuchtem Holz: 1,35 mm.) - Hoja especial para madera húmeda (Extracción en madera húmeda: 1,35 mm.) - Специальная пила для влажного дерева (съем на влажных заготовках: 1,35mm)

